



CVMORE

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ

nice to meet you!



CVMORE


DRY your LIVING



Ένδειξη
Υγρασίας



Υπενθύμιση
Καθαρισμού
Φίλτρου



Αυτόματη
Επανεκκίνηση



Λειτουργία
Αυτοδιάγνωσης



2 Χρόνια
Εγγύηση

dry series

Αυτόματη διακοπή κατά την πλήρωση δοχείου Όταν το δοχείο γεμίσει, διακόπεται η λειτουργία αποτρέποντας την υπερχειλίση.
Φίλτρο ενεργού άνθρακα Καταπολεμά δυσάρεστες οσμές και μικροοργανισμούς στην ατμόσφαιρα του χώρου λειτουργίας.
Λειτουργία Auto Restart Επανεναρξη λειτουργίας μετά από διακοπή ρεύματος με τις ίδιες επιλεγμένες από εσάς ρυθμίσεις.



CVMORE DRY 10 & 12

CVMORE DRY 20



Λειτουργία Κλειδώματος



Λειτουργία Αντιπαγωμάτος



Λειτουργία Χρονοδιακόπτη



Αυτόματη διακοπή κατά την πλήρωση



Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα



Ενδεικτική Λυχνία Πλήρωσης

Μοντέλο	CVDRY-10	CVDRY-12	CVDRY-20
Αφύγραση (32°C / 80% σχετική υγρασία) (lt/D)	10	12	23
Αφύγραση (27°C / 60% σχετική υγρασία) (lt/D)	4.8	5.8	10.8
Παροχή	Τάση (V)	220 - 240	220 - 240
	Συχνότητα (Hz)	50	50
	Φάση	1	1
Κατανάλωση (W)	230	230	285
Ρεύμα λειτουργίας (A)	1.5	1.5	1.4
Στάθμη θορύβου dB(A)	42 / 40 / 39	42 / 40 / 39	42 / 40 / 39
Ρύθμιση σχετικής υγρασίας (%)	55	55	35-80
Χωρητικότητα κάδου (lt)	1.8	1.8	4.7
Μέγεθος Χώρου Εφαρμογής (m ²)	40	50	80
Ηλεκτρονική ρύθμιση αφύγρασης	OXI	OXI	NAI
Διαστάσεις (mm)	310 x 400 x 243	310 x 400 x 243	355 x 495 x 280
Βάρος (Kg)	11.5	12	15.5
Λειτουργίες αφυγραντήρων	Ένδειξη στάθμης	NAI	NAI
	Αποσπώμενο δοχείο	NAI	NAI
	Σύνδεση με μόνιμη αποχέτευση	NAI	NAI
	Ροδάκια	NAI	NAI
	Ενδεικτική λυχνία πλήρωσης δοχείου	NAI	NAI
	Συνεχής λειτουργία	NAI	NAI
	Quiet Design	NAI	NAI
	Χρονοδιακόπτης	OXI	OXI
	Αυτόματη απόψυξη	NAI	NAI
	Ένδειξη υγρασίας περιβάλλοντος	OXI	OXI
	Αυτόματη διακοπή κατά την πλήρωση	NAI	NAI
	Αυτοδιάγνωση	NAI	NAI
	Φίλτρο ενεργού άνθρακα	NAI	NAI



www.cvmore.com / info@cvmore.com

Αντιπρόσωπος Νοτιοανατολικής Ευρώπης NEON ENERGY

R134A CE ISO 9001 ISO 14001 RoHS



GERMANY • NEW YORK • LOS ANGELES • DUBAI
GREECE • ROMANIA • BULGARIA • CYPRUS