



YOUR **INTENSE** FEELING

Intense
series



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΚΛΑΣΗ



WI-FI



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
INVERTER



ΙΟΝΙΣΤΗΣ
COLD PLASMA



10 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Ενεργειακή Κλάση A+++ Ιδανική λειτουργία ψύξης & θέρμανσης για κορυφαία εξοικονόμηση ενέργειας.
Λειτουργία Auto Restart Επανεναρξη λειτουργίας μετά από διακοπή ρεύματος με τις ίδιες επιλεγμένες από εσάς ρυθμίσεις.



Λειτουργία
Σε Χαμηλές
Θερμοκρασίες



Ψυκτικό
Υγρό



Λειτουργία
Turbo



Αυτόματη
Επανεκκίνηση



Χρονοδιακόπτης
24 Ωρών



Ανίχνευση
Διαρροής



Αυτοδιάγνωση
Βλαβών

Μοντέλο		INTENSE 9000BTU	INTENSE 12000BTU	INTENSE 18000BTU	INTENSE 24000BTU
Ψυκτική Απόδοση / MINIMUM / MAXIMUM (Btu/h)		8530 (2660 ~ 9900)	11600 (4450 ~ 13300)	17980 (3400 ~ 22860)	22000 (4800 ~ 23900)
Ψυκτική Απόδοση / MINIMUM / MAXIMUM (Watt)		2500 (780 ~ 2900)	3400 (1300 ~ 3900)	5270 (1000 ~ 6700)	6450 (1400 ~ 7000)
Θερμική Απόδοση / MINIMUM / MAXIMUM (Btu/h)		9560 (2500 ~ 11260)	12290 (2730 ~ 14330)	18770 (3750~23200)	22500 (5150 ~ 27000)
Θερμική Απόδοση / MINIMUM / MAXIMUM (Watt)		2800 (730 ~ 3300)	3600 (800 ~ 4200)	5500 (1100 ~ 6800)	6600 (1500 ~ 7900)
Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.5	3.4	5.2	6.4
	Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A++
	SEER	6.1	6.1	6.3	6.4
Θέρμανση (Μεσαία Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.5	3.0	5.0	6.2
	Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+	A+
	SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.7	3.6	5.3	6.4
	Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
	SCOP	5.1	5.1	5.4	5.1
Κατανάλωση (W)	Ψύξη / Ελάχιστη / Μέγιστη	750 (75 ~ 1430)	1020 (90 ~ 1560)	1540 (320 ~ 2460)	1840 (380 ~ 2800)
	Θέρμανση / Ελάχιστη / Μέγιστη	775 (135 ~ 1550)	995 (140 ~ 1650)	1480 (350 ~ 2300)	1750 (400 ~ 2500)
Ροή Αέρα	(Μικρή / Μεγάλη ταχύτητα) (m ³ /h)	≥ 520	≥ 550	≥ 850	≥ 1050
Αφύγνωση		0.8	1.4	1.8	2.4
Εσωτερική Μονάδα	Ρύθμιση θερμοκρασίας (°C)	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31
	Ηχητική Ισχύς dB (A)	40 / 36 / 24 / 19	41 / 37 / 25 / 20	47 / 44 / 31 / 29	48 / 44 / 35 / 33
	Στάθμη θορύβου dB (A)	54 / 39 / 36 / 30	55 / 40 / 37 / 31	58 / 55 / 42 / 40	61 / 57 / 48 / 46
	Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) mm	821x283x200	821x283x200	972x302x224	1081x327x248
	Βάρος (kg)	9	9	13	16
	Εύρος θερμ. λειτ. στην ψύξη	-22 ~ 48	-22 ~ 48	-22 ~ 52	-22 ~ 52
	Εύρος θερμ. λειτ. στη θέρμανση	-22 ~ 24	-22 ~ 24	-22 ~ 24	-22 ~ 24
Εξωτερική Μονάδα	Ηχητική Ισχύς dB (A)	61	62	63	68
	Στάθμη θορύβου dB (A)	52	53	55	59
	Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) mm	830x540x325	830x540x325	890x598x372	960x700x396
	Βάρος (kg)	27	29	40	43.5
Παροχή Ρεύματος	(V~, Hz, Φ)	(220 - 240, 50, 1)	(220 - 240, 50, 1)	(220 - 240, 50, 1)	(220 - 240, 50, 1)
Ψυκτικές συνδέσεις	Inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Ψυκτικό υγρό	kg	R32/0.59	R32/0.77	R32/0.93	R32/1.05

R32

CE

ISO 9001

ISO 14001

RoHS

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία επιφυλάσσεται να διορθώσει, εφόσον υποπέσουν στην αντίληψη της. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, η εταιρία δεν αναλαμβάνει να ενημερώνει τον καταναλωτή για τέτοιου είδους μεταβολές.